Grupa kolorów	Warunki obciążenia		Obciążenie kN/m2 w zależności od rozpiętości																	
			0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0
układ trzyprzęsłowy																				
Gr. I kol. b. jasne	dociskanie	SGU	7,08	5,17	4,00	3,22	2,65	2,23	1,89	1,63	1,41	1,22	1,07	0,94	0,83	0,74	0,66	0,59	0,53	0,47
		SGN	8,24	6,05	4,74	3,87	3,26	2,23	1,46	1,00	0,72	0,53	0,41	0,32	0,26	0,21	0,17	0,15	0,12	0,11
	odrywanie	SGU	7,08	5,17	4,00	3,22	2,65	2,23	1,89	1,63	1,41	1,22	1,07	0,94	0,83	0,74	0,66	0,59	0,53	0,47
		SGN	18,82	10,86	7,11	5,02	3,74	0,00	2,28	1,74	1,37	1,11	0,92	0,78	0,66	0,57	0,50	0,44	0,39	0,34
Gr. II kol. jasne	dociskanie	SGU	7,08	5,17	4,00	3,22	2,65	2,23	1,89	1,63	1,41	1,22	1,07	0,94	0,83	0,74	0,66	0,59	0,53	0,47
		SGN	8,24	6,05	4,74	3,87	3,26	2,23	1,46	1,00	0,72	0,53	0,41	0,32	0,26	0,21	0,17	0,15	0,12	0,11
	odrywanie	SGU	7,08	5,17	4,00	3,22	2,65	2,23	1,89	1,63	1,41	1,22	1,07	0,94	0,83	0,74	0,66	0,59	0,53	0,47
		SGN	18,43	10,53	6,83	4,79	3,26	2,58	1,74	1,24	0,91	0,70	0,55	0,44	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17
Gr. III kol. ciemne	dociskanie	SGU	7,08	5,17	4,00	3,22	2,65	2,23	1,89	1,63	1,41	1,22	1,07	0,94	0,83	0,74	0,66	0,59	0,53	0,47
		SGN	8,24	6,05	4,74	3,87	3,26	2,23	1,46	1,00	0,72	0,53	0,41	0,32	0,26	0,21	0,17	0,15	0,12	0,11
	odrywanie	SGU	7,08	5,17	4,00	3,22	2,65	2,23	1,89	1,63	1,41	1,22	1,07	0,94	0,83	0,74	0,65	0,57	0,50	0,45
		SGN	17,86	10,04	6,42	4,22	1,98	0,96	0,46	0,20	0,06									